

Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。



|            |       |             |   |    |  |
|------------|-------|-------------|---|----|--|
| 氢气流速       | 高至    | N           |   |    |  |
| 入注氢气最高容许杂质 |       | 水分          |   |    |  |
| 任意时间氢气输出纯度 |       | 摩尔分数        |   |    |  |
| 平均露点和杂质    | C     | 符合ISO       | 水 | 氧气 |  |
| 操作压力       |       |             |   |    |  |
| 操作功耗       |       |             |   |    |  |
| 待机功耗       |       |             |   |    |  |
| 标准电源       | AC    | V           | H |    |  |
| 环境温度       | C     |             |   |    |  |
| 模块尺寸       | 宽*深*高 |             |   | U  |  |
| 重量         |       |             |   |    |  |
| 维护         | 免维护   |             |   |    |  |
| 控制与监测      | 由E    | 能源管理系统全自动监控 |   |    |  |



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产